Line laser, red, 650 nm, 45 °, 5 mW

LE650-5-3-F-S(22x100)45DEG
Order Number: 70108408

Main Parameters (*)	min	typ	max	Unit
Wavelength		650		nm
Optical Output Power		5		mW
Operating Voltage	2.7	3	3.3	V DC
Operating Current	20	35	55	mA
Operating Temperature	-20		50	°C
Storage Temperature	-40		80	°C

Main Data

Warranty	1 years

Technical Parameters

Lifetime	> 5,000 h
RoHS	yes

Optical Parameters

Beam Shape	Line
Laser Class	1
Divergence	E - 0.6 mrad
Fan Angle	45 °
Line Thickness	adjustable
Operating Distance	3 m
Optics	glass lens AR coated
Laser technology	Single Mode Diode
Focus	adjustable

Electrical Parameters

Battery	CR123A Lithium Battery, 3V 1400mAh
Battery count	1

Mechanical Parameters

Size	Ø22x100 mm
Material	aluminium
Output Aperture	4.5 mm
Housing Color	black
Weight	78 g

(*) Over the complete operating temperature range

Features

- Image processing
- Laser Class 1
- Operating Voltage 3 V DC
- Adjustable focus
- Glas lenses anti reflex coated

Picture

Saftey Label



Valid Revision

1 | 05-JUL-2024

Pico Group® member

Picotronic GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 2a
56070 Koblenz
Germany

Geschäftsführer
David Heckner

FON +49(0)261-983 497-0
FAX +49(0)261-983 497-10
www.picotronic.de
info@picotronic.de

Sparkasse Koblenz
BIC/IBAN MALADE51KOB
DE41 5705 0120 0000 2110 03

Postbank Stuttgart
BIC/IBAN PBNKDEFF
DE41 6001 0070 0077 0787 04

USt-IdNr. DE814473445
Amtsgericht Koblenz HRB 20026
WEEE-Reg.-Nr. DE85231360